

KULLANIM KILAVUZU

Ünitenizin bakımının resmi bir yetkili teknik servisi tarafından yapılması önemlidir; filtre bakım periyodu 12 aydır. Belirtilen süre içerisinde filtresi değişmeyen veya ünitenin dağıtımçılarımız dışındaki şahıslara ya da şirketlere emanet edilmesi ya da bu şahıs ve şirketlerce orjinal olmayan yedek parçaların kullanılması hem üretici garantisi hem de resmi garantisini geçersiz

Çökelti ön filtresi, granüller aktivasyonlu karbon filtreleri, ters osmoz membranı ve granüller son karbon filtresi gibi bazı parçaların sınırlı bir ömrü vardır ve değiştirilmesi gerekir. Bunların ömrü, yerel su kalitesine ve çamur girişine, aşırı bulanıklık, yüksek klor oranı, aşırı demir vs. gibi özel faktörlere bağlıdır. Sarf malzeme olan filtrelerin değişimi bir ürün arızası olmayıp garanti kapsamı dışındadır.

DEĞİŞİM PERİYOTLARI

1-12" Inline Sediment Filtre 5 um 4000 Galon	12 Ayda bir defa
2-12" Inline Gac Filtre Coconatlı 4000 Galon	12 Ayda bir defa
3-12" Inline Sediment Filtre 1 µm+Gac 4000 Galon Coconat	12 Ayda bir defa
4-Smart Membran 80gpt 13 Sarım Kutulu	24 Ayda bir defa
5-10" Post Karbon Gümüş İyonlu Filtre	18 Ayda bir defa
6-10" Alkali (Ph) Filtre	18 Ayda bir defa

Dezenfeksiyon:
Bakım sırasında ya da ünite taşındıktan sonra veya kullanılmadan geçen bir aydan sonra.

Bu, önerilen bakım çizelgesidir. Tedarikçi firmanız veya dağıtımınız, bu unsurların süresini suyunuzun kalitesine göre takip edecektir. Filtreleri değiştirmek söz konusu olduğunda, ilk çalıştırmaya benzer bir prosedür izlenecektir.

Sarf malzemelerinin ömrü, laboratuvarlarda araştırılmıştır. Toplam klor, su bulanıklığı ya da sertliği gibi araştırılan parametrelerdeki artış, bu parçaların ömrünü kısaltabilir.

BAGLANTI ÖNCESİNE DAİR UYARILAR

- 1-Su arıtma robotu suyu içillir hale getirirken bakteriyolojik yöntemler kullanılmaz.
 - 2-Sıcaklığı 45 °C'den fazla olan suya bağlamayınız.
 - 3-Basınç aralığı 2 ve 5 kg/cm² arasındadır, yüksek basınçta basınç regülatörü takılmalıdır.
 - 4-İşlenecek suyun TDS değerinin maksimum 800 ppm olmalıdır.
 - 1 Sediment Filtre
 - 2 GAC Karbon Filtre
 - 3 Sediment+ Gac 4 Auto Shut Off Valve
 - 5-Ortam ısısı, 45°C'den fazla ve 4°C'den az olmamalıdır.
 - 6-Üniteyi kullanmadan önce, Üniteyi aymak, dezenfekte etmek ve sistemi iki kere komple temizlemek gerekmektedir. 7-Eğer bir süreliğine seyahate çıkacaksanız, giriş vanasını kapatıp üniteyi boşaltınız. Geri döndüğünüzde, tekrar açıp sistemi iki kere boşaltınız.
- ÇALIŞMA PRENSİBİ**

Şebeke suyu hat alma aparatından giriş yaparak su kesilmelerinde ve bir süreliğine seyahate çıkılacağı zaman suyu kesmenize yarayacak küresel vanadan geçer. Sonrasında sistemi yüksek basınçtan koruyan basınç düşürücüden geçerek ilk filtre olan 3-5 micron ölçekli sediment filtresinin içinden geçer.Bu filtre suya karşı olan eriyik haldeki partikülleri tutar. Daha sonra klor ve diğer organik bileşenleri tutan pre carbon filtreden akar.

Sonrasında ise su sistemin elektriksizolarak suyun basıncı ile çalışan, sistemin çalışma ve durma senkronizasyonunu sağlayan Auto shut off valveden geçerek membran filtrenin girişine ulaşır. 5-6 kg/m² lik bir basınçla ters osmoz membranından geçer.

Ters osmoz membranı, esas işlemin geçtiği yerdir: Bir yandan saf su depolama tankına yönlendirilirken, diğer yandan, fazla tuzlar ve diğer istenmeyen maddeler boşaltıma gönderilir. Atık su hattı üzerindeki atık kısıcı sistem basıncını dengeler. Arıtılmış su tanka aktarılırken geri dolaşımı önleyen check valveden geçerek sonrasında gene Auto shut off valveden geçiş yapar. Tanka ulaşan su musluğa gelmeden önce her türlü tadı ve kokuyu emen son filtre olan post carbon filtreden geçer.

KUTU İÇERİĞİ

- 1- Su Arıtma Robotu
- 2-Musluk
- 3-Kullanım Klavuzu
- 4- Reserve Osmoz Membranı
- 5- Adaptör (Pompalı Cihazlar için)
- 6 - Hat Alma
- 7-1/4" montaj hortumu 4 metre
- 8-Kaçak Sensör Keçesi

osmopure
by ONNOWELL

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın, filtreler hariç bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmanın garantisi kapsamındadır. Bölgesel su kalitesi kaynaklı filtre tıkanma ve arızalarında servis ve filtre bedeli kullanıcıya aittir. Kullanıcı tarafından servis talebinde bulunulması halinde cihazdan kaynaklı bir sorun tespit edilemezse servis ücreti kullanıcıya aittir.
3. Malın garantisi süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine TESLİM tarihinden itibaren başlar.
- Malın arızasının TESLİMİNDEN İTİBAREN 20 iş günü içerisinde giderilmesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen mali;
*Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garantisi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
*Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 6. Mali kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7.Yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla filtreler hariç olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
- 8.Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- 9.Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10.Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahribat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.
- 11.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.